

Tehničke karakteristike artikla: LI1006412-

MEDO PRO 30, , 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, bela, DC

Svetiljka



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3000K=1250lm; 4000K=1250lm
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	19
Životni vek	50.000h
Dimabilno	DALI Dimovanje dodirom
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP50
Klasa energetske efikasnosti	C
IK stepen zaštite	IK02
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka viseća
Sijalica uključena	Da

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	70
Snaga (W)	10
Nazivni napon AC (V)	220-240
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Čelik
Dužina (mm)	280
Visina (mm)	92
Prečnik (mm)	280
Dodatni pribor	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
DxŠxV mm	280x280x92
ØxV mm	280x92

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
MEDO PRO 30, , 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, bela, DC Svetiljka	LI1006412
Dodatni pribor	
MEDO 5m suspenzija, crna	LI1001952
MEDO 5m suspenzija, bela	LI1001950
Viseći set za 1-10V MEDO LED, 5-core, crna	LI135250
MEDO 5m suspenzija, srebrnosiva	LI1001951
Viseći set za 1-10V MEDO LED, 5-core, bela	LI135251
Viseći set za 1-10V MEDO LED, 5-core, srebrnosiva	LI135254
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50 Za kontrolu dugmetom	EHDALIDIM