

Tehničke karakteristike artikla: LI1008514-

NEW TRIA 155 kvadratna 3000K two-flame PHASE 38° crna

Ugradna plafonska svetiljka



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	170,00
Neto širina (mm)	90,00
Neto visina (mm)	37,50
Neto težina (kg)	0,43
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke
Način montaže	Montaža na zid
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Ugao emisije (°)	38
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	350
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	14
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Svetlosni flux (lm)	640

Tehnički podaci - nastavak

Životni vek	50000
Dimabilno	Kontrola faze (L) Fazni presek (C)
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	50
DxŠxV mm	170x90x38
Otvor (mm)	155x78
OTVOR mm	155x78

OPIS	Kat. broj
NEW TRIA155 kvadratna 3000K two-flame PHASE 38° crna Ugradna plafonska svetiljka	LI1008514