

Tehničke karakteristike artikla: LI1008599-

LED PANEL C 600, 34W 930/940 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	595,00
Neto širina (mm)	595,00
Neto visina (mm)	28,00
Neto težina (kg)	1,62
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Ugao emisije (°)	90
Faktor odsjaja (UGR)	19
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	126,47
Snaga (W)	34
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Indeks reprodukcije boje	90

Tehnički podaci - nastavak

Svetlosni flux (lm)	4300 4500
Životni vek	70000
Klasa zaštite	II
IK stepen zaštite	IK02
DxŠxV mm	595x595x28

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED PANEL C 600, 34W 930/940 UGR mounting spring and suspension rope must be ordered separately	LI1008599
Potreban pribor	
PANEL C 4x Mounting springs Svetiljka	LI1008610
PANEL C suspension rope L: 150 cm Svetiljka	LI1008609