

Tehničke karakteristike artikla: LI1008602-

PANEL C DALI 625 34 W 830/840 UGR

Svetiljka



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto visina (mm)	28,00
Neto težina (kg)	1,94
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Plafonska ugradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Ugao emisije (°)	90
Faktor odsjaja (UGR)	19
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	850
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	34
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Indeks reprodukcije boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Svetlosni flux (lm)	4550 4650
Životni vek	70000
Dimabilno	DALI Dimovanje dodirnom
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20/54
Ugradna dubina (mm)	80
DxŠxV mm	620x620x28
Otvor (mm)	590x590
OTVOR mm	590x590

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PANEL C DALI 625 34 W 830/840 UGR Svetiljka	LI1008602
Potreban pribor	
PANEL C 4x Mounting springs Svetiljka	LI1008610
PANEL C suspension rope L: 150 cm Svetiljka	LI1008609