

Tehničke karakteristike artikla: LI1008621 -

DOWNLIGHT C 150 8/ 14/ 20W 930 IP54

Svetiljka



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	176,00
Neto širina (mm)	176,00
Neto visina (mm)	86,00
Neto prečnik (mm)	176,00
Neto težina (kg)	0,61
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Plafonska ugradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Ugao emisije (°)	55
Faktor odsjaja (UGR)	22
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	200 500 350
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	14 8 20

Tehnički podaci - nastavak

Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Svetlosni flux (lm)	950
	1550
	2250
Životni vek	70000
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP54
Ugradna dubina (mm)	90
Prečnik (mm)	176
ØxV mm	176x86
DxŠxV mm	176x176x86
Otvor (mm)	Ø 155
OTVOR mm	Ø 155

OPIS	Kat. broj
DOWNLIGHT C 150 8/14/20W 930 IP54	LI1008621
Svetiljka	