

Tehničke karakteristike artikla: LI1008704-

NOBLO double okrugla 2000-3000K 15W

Dim-to-Warm PHASE 36°

Nadgradna plafonska i zidna svetiljka



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	240,00
Neto širina (mm)	105,00
Neto visina (mm)	127,00
Neto težina (kg)	0,62
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Čelik
Ugao emisije (°)	36
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	350
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	15

Tehnički podaci - nastavak

Boja svetla	Ultra toplo bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	2000-3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Svetlosni flux (lm)	10 - 940
Životni vek	40000
Dimabilno	Kontrola faze (L) Fazni presek (C)
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
DxŠxV mm	240x105x127

OPIS	Kat. broj
NOBLO double okrugla 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 36° Nadgradna plafonska i zidna svetiljka	LI1008704