

Tehničke karakteristike artikla: LI1008924-

DECONA 42 CL PHASE plafonska svetiljka

3000/4000K 23W, c/z



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	420,00
Neto širina (mm)	420,00
Neto visina (mm)	58,00
Neto prečnik (mm)	300,00
Neto težina (kg)	2,28
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Opis boje	crna/zlatna
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Faktor odsjaja (UGR)	25
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	110,87
Snaga (W)	23
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	4000 3000

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	90
Svetlosni flux (lm)	2550
	2680
Životni vek	50000
Dimabilno	Fazni presek (C)
Klasa zaštite	II
IK stepen zaštite	IK06
ØxV mm	300x58
DxŠxV mm	420x420x58

OPIS	Kat. broj
DECONA 42 CL PHASE plafonska svetiljka 3000/4000K 23W, c/z	LI1008924