

Tehničke karakteristike artikla: LI1009059-

# GRIP! S ugradna CL PHASE svetiljka 3000K 29°IP20 zlatna/crna

ugradna plafonska svetiljka



## Tehnički podaci

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Neto dužina (mm)         | 135,00    |
| Neto širina (mm)         | 30,00     |
| Neto visina (mm)         | 42,00     |
| Neto prečnik (mm)        | 30,00     |
| Neto težina (kg)         | 0,22      |
| Opis boje                | crno      |
| Materijal                | Čelik     |
| Ugao emisije (°)         | 29        |
| Faktor odsjaja (UGR)     | 25        |
| Temperatura boje (K)     | 3000      |
| Indeks reprodukcije boje | 90        |
| Svetlosni flux (lm)      | 620       |
| Životni vek              | 50000     |
| Klasa zaštite            | II        |
| IP stepen zaštite        | IP20      |
| ØxV mm                   | 30x42     |
| DxŠxV mm                 | 135x30x42 |

| OPIS                                                                                        | Kat. broj |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRIP! S ugradna CL PHASE svetiljka 3000K 29°IP20 zlatna/crna<br>ugradna plafonska svetiljka | LI1009059 |