NUMINOS® MOVE S ugradna plafonska 2700K 40° IP20 okrugla cr

ugradna plafonska svetiljka

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	100,00
Neto širina (mm)	100,00
Neto visina (mm)	63,50
Neto prečnik (mm)	100,00
Neto težina (kg)	0,19
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Ugao emisije (°)	20
Faktor odsjaja (UGR)	19
Snaga (W)	6,70
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	90
Svetlosni flux (lm)	1000
Životni vek	50000
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
ØxV mm	100x64

Dokument generisan na datum 2026-04-10, Ne snosimo odgovornost za greške u ovom dokumentu. Informacije su podložne izmenama.

/www.schrack.rs

Get Ready. **Get Schrack.**

Tehnički podaci - nastavak

DxŠxV mm	100x100x64

OPIS	Kat. broj
NUMINOS® MOVE S ugradna plafonska 2700K 40° IP20 okrugla cr ugradna plafonska svetiljka	LI1009488

Dokument generisan na datum 2026-04-10, Ne snosimo odgovornost za greške u ovom dokumentu. Informacije su podložne izmenama.

/www.schrack.rs

Get Ready. **Get Schrack.**