

Tehničke karakteristike artikla: LI1009701 -

# NUMINOS® MOVE M ugradna plafonska 4000K 55° IP20 bela

ugradna plafonska svetiljka



## Tehnički podaci

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Neto dužina (mm)         | 135,00     |
| Neto širina (mm)         | 135,00     |
| Neto visina (mm)         | 80,00      |
| Neto prečnik (mm)        | 135,00     |
| Neto težina (kg)         | 0,35       |
| Opis boje                | bela       |
| Materijal                | Aluminijum |
| Ugao emisije (°)         | 55         |
| Faktor odsjaja (UGR)     | 22         |
| Snaga (W)                | 12         |
| Temperatura boje (K)     | 4000       |
| Indeks reprodukcije boje | 90         |
| Svetlosni flux (lm)      | 1900       |
| Životni vek              | 50000      |
| Klasa zaštite            | III        |
| IP stepen zaštite        | IP20       |
| ØxV mm                   | 135x80     |

## Tehnički podaci - nastavak

DxŠxV mm

| 135x135x80

| OPIS                                                                              | Kat. broj |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® MOVE M ugradna plafonska 4000K 55° IP20 bela ugradna plafonska svetiljka | LI1009701 |