

Tehničke karakteristike artikla: LI1009903-

# NUMINOS® GIMBLE XL ugradna plafonska 4000K 40° IP20 cr

ugradna plafonska svetiljka



## Tehnički podaci

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Neto dužina (mm)         | 190,00     |
| Neto širina (mm)         | 190,00     |
| Neto visina (mm)         | 135,00     |
| Neto prečnik (mm)        | 190,00     |
| Neto težina (kg)         | 0,85       |
| Opis boje                | crno       |
| Materijal                | Aluminijum |
| Ugao emisije (°)         | 40         |
| Faktor odsjaja (UGR)     | 19         |
| Snaga (W)                | 24         |
| Temperatura boje (K)     | 4000       |
| Indeks reprodukcije boje | 90         |
| Svetlosni flux (lm)      | 3800       |
| Životni vek              | 50000      |
| Klasa zaštite            | III        |
| IP stepen zaštite        | IP20       |
| ØxV mm                   | 190x135    |

## Tehnički podaci - nastavak

DxŠxV mm

| 190x190x135

| OPIS                                                                                  | Kat. broj |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE XL ugradna plafonska 4000K 40° IP20 cr<br>ugradna plafonska svetiljka | LI1009903 |