

Tehničke karakteristike artikla: LI1010539-

EASYLIGHT 2500 140 DA30 BK ML 2500mm



Detalji artikla

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die DA30-Optik eignet sich besonders für hohe Decken, bei denen eine gezielte und effiziente Lichtverteilung erforderlich ist. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	2.500,00
Neto širina (mm)	65,00
Neto visina (mm)	68,00
Neto težina (kg)	4,30
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Nazivni napon AC (V)	220-240
Snaga (W)	29
Temperatura boje (K)	5000 4000 3500
Indeks reprodukcije boje	80
Svetlosni flux (lm)	5542 15820
Životni vek	100000
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
IK stepen zaštite	IK06
DxŠxV mm	2500x65x68

OPIS	Kat. broj
EASYLIGHT 2500 140 DA30 BK ML 2500mm	LI1010539