

Tehničke karakteristike artikla: LI1011208-

UNIV DL FIX PHASE

2700/3000/4000/6500K IP65 bela



Detalji artikla

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	88,00
Neto širina (mm)	88,00
Neto visina (mm)	62,00
Neto prečnik (mm)	88,00
Neto težina (kg)	0,27
Opis boje	bela
Materijal	Čelik
Ugao emisije (°)	38
Nazivni napon AC (V)	220-240
Snaga (W)	5

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	2700
	4000
	6500
	3000
Indeks reprodukcije boje	90
Svetlosni flux (lm)	690
	680
	670
Životni vek	50000
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65
	IP20
IK stepen zaštite	IK02
ØxV mm	88x62
DxŠxV mm	88x88x62

OPIS	Kat. broj
UNIV DL FIX PHASE 2700/3000/4000/6500K IP65 bela	LI1011208