

Tehničke karakteristike artikla: LI111011 --

Ugradna svetiljka plafon

35W,G5.3,OUT65,MR16,IP65,bela



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	120,00
Neto prečnik (mm)	84,00
Neto težina (kg)	0,17
Otvor (mm)	Ø72
Vrsta izvora	svetiljke za ugradnju u zid Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Zidno ugradno Plafonsko ugradno
Boja	belo
Materijal	Aluminijum Staklo
Proizvođač	O3-SLV
Nazivni napon AC (V)	12
Nazivni napon DC (V)	12
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica
Grlo	MR16
Podnožje	GX5,3
Snaga (W)	35

Tehnički podaci - nastavak

Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP65
Ugradna dubina (mm)	130
ØxV mm	84x120
Prečnik (mm)	85
OTVOR mm	Ø72

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ugradna svetiljka plafon 35W,G5.3,OUT65,MR16,IP65,bela	LI111011
Dodatni pribor	
LED sijalica, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° srebrna	LI1001570
LED MR16 sijalica, 4W, SMD LED, 3000K, 40°,	LI551243
MARINE IP 44 Trafo, 12V,60VA	LI227160