

Tehničke karakteristike artikla: LI111101NW

LED Panel 100 6W, 4000K, 420lm, Ra>80, dimabilni bele boje



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	115,00
Neto širina (mm)	115,00
Neto visina (mm)	13,00
Neto težina (kg)	0,32
Otvor (mm)	105x100
Vrsta izvora	LAD panel
Montaža	Zidno ugradno Plafonsko ugradno
Boja	RAL 9016 (bela)
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O2-Schrack
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	6
Sistemska efikasnost (lm/W)	70

Tehnički podaci - nastavak

Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	420
Broj svetiljki	1
Životni vek	30.000h
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	115x115x13
OTVOR mm	105x100

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED Panel 100 6W, 4000K, 420lm, Ra>80, dimabilni bele boje	L1111101NW
Dodatni pribor	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379