

Tehničke karakteristike artikla: LI111172--

Ugradna svetiljka 50W, G5.3, 12VAC, PIKA, MR16, zakretna 45°, hrom



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Klasa zaštite	III
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	MR16
Mogućnost zakretanja (°)	45
Snaga (W)	50
Nazivni napon AC (V)	12
Nazivni napon DC (V)	12
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø75
Ugradna dubina (mm)	85
Opis boje	Hrom
Materijal	Aluminijum
Prečnik (mm)	85

Tehnički podaci - nastavak

Dodatni pribor	LI1001570-,LI551243--,LI461067--
OTVOR mm	Ø75

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ugradna svetiljka 50W, G5.3, 12VAC, PIKA, MR16, zakretna 45°, hrom	LI111172
Dodatni pribor	
LED sijalica, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° srebrna	LI1001570
LED MR16 sijalica, 4W, SMD LED, 3000K, 40°,	LI551243
Elektronski transformator FN I, 12V, 60VA	LI461067