

Tehničke karakteristike artikla: LI111183--

Ugradna svetiljka

50W, G5.3, 12VAC, PIKA, MR16, fiksna, mesing



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Klasa zaštite	III
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	MR16
Snaga (W)	50
Nazivni napon AC (V)	12
Nazivni napon DC (V)	12
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø60
Ugradna dubina (mm)	85
Opis boje	Mesing
Materijal	Aluminijum
Prečnik (mm)	80
Dodatni pribor	LI1001570-, LI551243--, LI461067--
OTVOR mm	Ø60

Klasa energetske efikasnosti: Ugradna svetiljka 50W, G5.3, 12VAC, PIKA, MR16, fiksna, mesing



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ugradna svetiljka 50W, G5.3, 12VAC, PIKA, MR16, fiksna, mesing	LI111183
Dodatni pribor	
LED sijalica, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° srebrna	LI1001570
LED MR16 sijalica, 4W, SMD LED, 3000K, 40°,	LI551243
Elektronski transformator FN I, 12V, 60VA	LI461067