

Tehničke karakteristike artikla: LI111372--

Ugradna svetiljka NEW TRIA II QRB pravougaona al.brušena



available colours: alu brushed



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	315,00
Neto širina (mm)	165,00
Neto visina (mm)	125,00
Neto težina (kg)	0,71
Otvor (mm)	297x155
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	Brušeni aluminijum
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O3-SLV
Nazivni napon AC (V)	12
Nazivni napon DC (V)	12
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica
Grlo	G53
Snaga (W)	2x75
Broj svetiljki	2
Klasa zaštite	III
Mogućnost zakretanja (°)	30

Tehnički podaci - nastavak

Ugradna dubina (mm)	125
DxŠxV mm	315x165x125
OTVOR mm	297x155

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ugradna svetiljka NEW TRIA II QRB pravougaona al.brušena	LI111372
Dodatni pribor	
Philips Master LED sijalica, CRI90, 15W, 24°, 2700K, dimabilna	LI560231
Philips Master LED sijalica, CRI90, 15W, 40°, 2700K, dimabilna	LI560232
Elektronski transformator FN III, 12V, 150VA	LI461157