

Tehničke karakteristike artikla: LI111992--

Ugradna svetiljka EYEDOWN 6x1W LED toplo bela



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø76
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	eloksirano
Materijal	Aluminijum
Ugao emisije (°)	15
Pogonski uređaj	LED drajver
Izvor svetla	LED
Snaga (W)	6x1
Sistemska efikasnost (lm/W)	67
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	400
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	III
IPStepen zaštite	IP44
Klasa energetske efikasnosti	A

Tehnički podaci - nastavak

Ugradna dubina (mm)	44
Sijalica uključena	da
Prečnik (mm)	88
ØxV mm	88x52
OTVOR mm	Ø76

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ugradna svetiljka EYEDOWN 6x1W LED toplo bela	LI111992
Dodatni pribor	
Priključni set za LED proizvode	LI111850
Priključni set za LED proizvode 6 pozicija	LI111860
Produžetak kabla za artikle sa 350mA konektorom, 1m	LI111861
Produžetak kabla za artikle sa 350mA konektorom, 2m	LI111862
LED-drajver, 8VA, 350mA	LI464109