

Tehničke karakteristike artikla: LI112240--

DEKLED ugradna svetiljka, srebrno-metalik, 1W LED, bela, 4000K



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Svetlosni flux (lm)	100
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	30.000h
Klasa zaštite	III
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Izvor svetla	LED
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Ugao emisije (°)	45
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Snaga (W)	1
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø25
Ugradna dubina (mm)	15

Tehnički podaci - nastavak

Opis boje	Metalik siva
Materijal	Aluminijum
Dodatni pribor	LI464108--
ØxV mm	30x20
OTVOR mm	Ø25

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
DEKLED ugradna svetiljka, srebrno-metalik, 1W LED, bela, 4000K	LI112240
Dodatni pribor	
LED-kontroler, 3VA, 350mA, uklju. umanjivac stresa	LI464108