

Tehničke karakteristike artikla: LI113980--

# NEW TRIA MINI DL ROUND Downlight, 30°, 3000K, mat crna

incl. MI-Plug &amp; clip spring



## Tehnički podaci

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Otvor (mm)                  | Ø40                         |
| Vrsta izvora                | Plafonska svetiljka ugradna |
| Montaža                     | Plafonsko ugradno           |
| Boja                        | crno                        |
| Materijal                   | Aluminijum                  |
| Ugao emisije (°)            | 30                          |
| Izvor svetla                | LED                         |
| Podnožje                    | G24q-2                      |
| Snaga (W)                   | 2,20                        |
| Sistemska efikasnost (lm/W) | 65                          |
| Boja svetla                 | toplo bela                  |
| Temperatura boje (K)        | 3000                        |
| Indeks reprodukcije boje    | ≥80                         |
| Lumen (lm)                  | 143                         |
| Broj svetiljki              | 1                           |
| Životni vek (h)             | 30000                       |
| Klasa zaštite               | III                         |

## Tehnički podaci - nastavak

|                     |       |
|---------------------|-------|
| IPStepen zaštite    | IP44  |
| Ugradna dubina (mm) | 40    |
| Sijalica uključena  | da    |
| ØxV mm              | 52x36 |
| OTVOR mm            | Ø40   |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                  | Kat. broj |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NEW TRIA MINI DL ROUND Downlight, 30°, 3000K, mat crna<br>incl. MI-Plug & clip spring | LI113980  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                 |           |
| LED-Driver 11W, 700mA                                                                 | LI464030  |
| Konektor-3 izlaza, 2 mosta 700mA, crni                                                | LI111830  |
| Konektor-6 izlaza, 2 mosta 700mA, crni                                                | LI111831  |
| Nastavak kabla 1m za artikle sa700mA                                                  | LI111832  |