

Tehničke karakteristike artikla: LI114120--

SUPROS MOVE ugradna plafonska, 3000lm 3000K, crna

SLM LED, 60°, round



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	170,00
Neto prečnik (mm)	195,00
Neto težina (kg)	1,60
Otvor (mm)	Ø180
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	crno
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	03-SLV
Ugao emisije (°)	60
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	SLM LED
Podnožje	GU10
Snaga (W)	34,80
Sistemska efikasnost (lm/W)	60
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	2100
Broj svetiljki	1
Životni vek	50.000h
Klasa zaštite	II
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	115
Sijalica uključena	da
ØxV mm	195x170
OTVOR mm	Ø180

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SUPROS MOVE ugradna plafonska, 3000lm 3000K, crna SLM LED, 60°, round	LI114120
Dodatni pribor	
Reflektor za SUPROS, uski snop, sa staklom i prstenom	LI114102
Reflektor za SUPROS, standardni, sa staklom i prstenom	LI114104