

Tehničke karakteristike artikla: LI114460--

OUT 65 LED downlighter Set, 9W, 3000K, 38°, sa drajverom

uključen driver



Detalji artikla

Die innovative OUT 65 Deckeneinbauleuchte besticht durch ihre außergewöhnliche Optik. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Verfügbar in schwarz, weiß, silbergrau oder titan ist sie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED, sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers, kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	460
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	40.000h
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	38
Snaga (W)	12
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø70
Ugradna dubina (mm)	60
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum Staklo
Pokrov	Opal
Dužina (mm)	60
Širina (mm)	85
Visina (mm)	85
Prečnik (mm)	85
DxŠxV mm	60x85x85
ØxV mm	85x85
OTVOR mm	Ø70

OPIS	Kat. broj
OUT 65 LED downlighter Set, 9W, 3000K, 38°, sa drajverom uključen driver	LI114460