


Tehničke karakteristike artikla: LI114802--

Ugradna svetiljka LED Alu, velika, LED toplobela



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø57
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	Brušeni aluminijum
Materijal	Aluminijum
Ugao emisije (°)	25
Pogonski uređaj	LED drajver
Izvor svetla	LED
Snaga (W)	3
Sistemska efikasnost (lm/W)	43
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	130
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	A
Ugradna dubina (mm)	110

Tehnički podaci - nastavak

Sijalica uključena	da
Prečnik (mm)	75
ØxV mm	75x15
OTVOR mm	Ø57

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ugradna svetiljka LED Alu, velika, LED toplobela	LI114802
Dodatni pribor	
LED-mrežni deo 3VA, 700mA,	LI464200
Philips LED-driver, dim. 700mA, 10VA	LI464001
LED-napajanje, 12VA, 700mA	LI464202