


Tehničke karakteristike artikla: LI114887--

LED ugradna svetiljka 8W 850lm 930 45° 24VDC IP42, BELA

dimabilno putem 24V PWM dimera



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	30,00
Neto dubina (mm)	28,00
Neto prečnik (mm)	86,00
Neto težina (kg)	0,20
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Panelna montaža

Tehnički podaci - nastavak

Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Ugao emisije (°)	45
Nazivni napon DC (V)	24
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	8
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	92
Svetlosni flux (lm)	850
Životni vek	51.000h (L80/B10)
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP42
Prečnik (mm)	86
ØxV mm	86x30
Otvor (mm)	Ø68
OTVOR mm	Ø68

OPIS	Kat. broj
LED ugradna svetiljka 8W 850lm 930 45° 24VDC IP42, BELA dimabilno putem 24V PWM dimera	L1114887