

Tehničke karakteristike artikla: LI115193--

COB LED MODUL za AIXLIGHT PRO ugradno kućište, 30°, sr. siva



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Svetlosni flux (lm)	3200
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	30.000h
Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Izvor svetla	COB LED
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sistemska efikasnost (lm/W)	91
Snaga (W)	35
Nazivni napon AC (V)	230
Način montaže	Plafonska ugradna
Opis boje	srebrno sivo

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminijum Staklo
Dodatni pribor	LI1001267-, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464170--, LI464174-- , LI464176--
ØxV mm	135x130

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
COB LED MODUL za AIXLIGHT PRO ugradno kućište, 30°, sr. siva	LI115193
Dodatni pribor	
LED Drajver 36W, 700mA, dimabilni	LI1001267
AIXLIGHT PRO dekorativna, mat bela, aluminijum	LI115600
TCI LED-Driver 50VA, DALI uključen kabal	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA	LI464168
LED-Driver, 40W, 1000mA,	LI464170
LED-Driver, 40W, 700mA, dimabilni	LI464174
LED-Driver, 40W, 1000mA, dimabilni	LI464176