

Tehničke karakteristike artikla: LI115726--

KADUX LED Triple DL Set, 3000K, 38°, brušeni aluminijum

incl. Driver



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	210,00
Neto širina (mm)	90,00
Neto visina (mm)	85,00
Neto težina (kg)	0,74
Otvor (mm)	200x80
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	Brušeni aluminijum
Materijal	Aluminijum Čelik
Proizvođač	03-SLV
Ugao emisije (°)	38
Izvor svetla	COB LED
Snaga (W)	22
Sistemska efikasnost (lm/W)	83
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	1830
Broj svetiljki	3
Životni vek	40.000h
Klasa zaštite	II
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	80
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	210x90x85
OTVOR mm	200x80

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
KADUX LED Triple DL Set, 3000K, 38°, brušeni aluminijum incl. Driver	LI115726