

Tehničke karakteristike artikla: LI116341--

SUPROS 78 WALL UP/DOWN, okrugla, bela, 3000K, 60° sočivo



Detalji artikla

Die Leuchten Serie SUPROS überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Tehnički podaci

Životni vek	25.000h
Dimabilno	trailing edge dimmable (C) Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	60
Dužina (mm)	133
Širina (mm)	76
Visina (mm)	201
Dodatni pribor	LI116302--;LI116304--
DxŠxV mm	133x76x201

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SUPROS 78 WALL UP/DOWN, okrugla, bela, 3000K, 60° sočivo	LI116341
Dodatni pribor	
Sočiva za SUPROS 78, 20°	LI116302
Sočiva za SUPROS 78, 40°	LI116304