

Tehničke karakteristike artikla: LI132835--

CUBIX I podna svetiljka, GU10, ESL, max. 25W



Detalji artikla

Mobile Aluminiumleuchte CUBIX 1 die durch Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet ist. Der am Rahmen montierte Leuchtenkopf ist zur optimalen Ausleuchtung schwenkbar. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt mittels verbauter Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP44
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	stojeće svetiljke
Izvor svetla	Visokonaponska halogena reflektorska sijalica LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	GU10
Mogućnost zakretanja (°)	100
Snaga (W)	25
Nazivni napon AC (V)	230

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna
Opis boje	antracit
Materijal	Aluminijum Staklo
Dužina (mm)	108
Širina (mm)	105
Visina (mm)	125
Dodatni pribor	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
DxŠxV mm	108x105x125

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
CUBIX I podna svetiljka, GU10, ESL, max. 25W	LI132835
Dodatni pribor	
LED sijalica QPAR51 GU10 2700K crna Sijalica	LI1005077
LED sijalica QPAR51 GU10 3000K crna Sijalica	LI1005080
LED sijalica QPAR51 GU10 4000K crna Sijalica	LI1005083
QPAR51 GU10, LED sijalica 6W 2200 2700K CRI90 36° LED visokonaponski izvor svetlosti, neusmeren	LI1005273