

Tehničke karakteristike artikla: LI135121--

MEDO 60 LED, plafonjera, bela

LED ceiling surface mounted and pendant luminaire



SCHRACK info

Die hochwertige MEDO CL überzeugt durch eine klare Formgebung und das elegante Zusammenspiel der verwendeten Materialien Aluminium und Kunststoff. Dank integrierter Premium LED erzeugt sie eine helle und homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	4300
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	20.000h
Dimabilno	1-10V Da
Klasa zaštite	I
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Izvor svetla	SMD LED
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	6

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	105
Sistemska efikasnost (lm/W)	108
Snaga (W)	40
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Čelik Plastika
Dužina (mm)	600
Širina (mm)	600
Visina (mm)	130
Prečnik (mm)	600
Dodatni pribor	LI1001950-; LI1001951-; LI1001952-; LI135250-; LI135251-; LI135254-; LI470505--
DxŠxV mm	600x600x130
ØxV mm	600x130

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
MEDO 60 LED, plafonjera, bela	LI135121
LED ceiling surface mounted and pendant luminaire	
Dodatni pribor	
MEDO 5m suspenzija, bela	LI1001950
MEDO 5m suspenzija, srebrnosiva	LI1001951
MEDO 5m suspenzija, crna	LI1001952
Viseći set za 1-10V MEDO LED, 5-core, crna	LI135250
Viseći set za 1-10V MEDO LED, 5-core, bela	LI135251
Viseći set za 1-10V MEDO LED, 5-core, srebrnosiva	LI135254
Potenciometar za PWM upravljanje	LI470505