

Tehničke karakteristike artikla: LI143594--

Tonga IV vis. Svet.sa ker. Abaz. i 1-fazna , srsiva

Svetiljka



Detalji artikla

Hochvoltpendelleuchte TONGA 4 mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte verfügt einen Leuchtschirm aus Keramik. Durch den verbauten E14 Sockel ist die Leuchte für LED- sowie Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge der Leuchte beträgt 1,5m.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	II
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Sabirnica svetiljka
Izvor svetla	Sijalica Štedljiva sijalica LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	E14
Snaga (W)	60
Nazivni napon AC (V)	230

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Provodna šina
Dužina visilice (mm)	1500
Opis boje	srebrno sivo
Materijal	Keramika
Dužina (mm)	150
Širina (mm)	150
Visina (mm)	220
Prečnik (mm)	150
Dodatni pribor	LI1005284-;LI1005285-
DxŠxV mm	150x150x220
ØxV mm	150x220

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Tonga IV vis. Svet.sa ker. Abaz. i 1-fazna , srsiva Svetiljka	LI143594
Dodatni pribor	
C35 E14, LED sijalica transparent 4,2W 2700K CRI90 320° LED visokonaponski izvor svetlosti, neusmeren	LI1005284
C35 E14, LED sijalica mat 4,2W 2700K CRI90 320° LED visokonaponski izvor svetlosti, neusmeren	LI1005285