

Tehničke karakteristike artikla: LI147316--

KALU 2 QPAR plafonska svetiljka, brušeni alu. ES111, 2x75W



Detalji artikla

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung der Leuchtenköpfe, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED ES111 Leuchtmitteln. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	I
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Izvor svetla	ES111 Visokonaponska halogena reflektorska sijalica LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	2
Sijalično grlo	GU10
Mogućnost zakretanja (°)	90
Snaga (W)	18

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon AC (V)	230
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	Brušeni aluminijum
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	300
Širina (mm)	90
Visina (mm)	180
Dodatni pribor	LI1005274-; LI1005282-; LI1005298-
DxŠxV mm	300x90x180

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
KALU 2 QPAR plafonska svetiljka, brušeni alu. ES111, 2x75W	LI147316
Dodatni pribor	
QPAR111 GU10, LED sijalica transparent 8W 2,7K CRI90 38° LED visokonaponski izvor svetlosti, neusmeren	LI1005274
QPAR111 GU10, LED sijalica srebrna 12,5W 4000K CRI90 30° LED visokonaponski izvor svetlosti, neusmeren	LI1005282
LED-Illuminance 12W, 680lm, 930, 55°, GU10, IP20, aluminijum LED glavni napon osvetljenja usmerena	LI1005298