

Tehničke karakteristike artikla: LI151951--

DOWNUNDER PUR 80x120 LED, kvadratna, belo kućište, 3, 5W LED

ugradna zidna svetiljka



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Snaga (W)	3,50
Snaga (W)	3,50
Lumen (lm)	265
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	30.000h
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Klasa energetske efikasnosti	A
Vrsta izvora	svetiljke za ugradnju u zid
Izvor svetla	LED
Sijalica uključena	da
Broj svetiljki	1
Grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	76

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED drajver
Montaža	Zidno ugradno
Ugradna dubina (mm)	35
Boja	belo
Materijal	Aluminijum Čelik
Dodatni pribor	LI1002803-;LI151961--;LI464109--

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
DOWNUNDER PUR 80x120 LED, kvadratna, belo kućište, 3, 5W LED ugradna zidna svetiljka	LI151951
Dodatni pribor	
LED driver 15W 350mA dimabilni	LI1002803
Ugradni okvir za DOWNUNDER PUR 80x120 LED, kvadratni	LI151961
LED-drajver, 8VA, 350mA	LI464109