

Tehničke karakteristike artikla: LI152062--

DOWNUNDER, RCL 101, kvadratna, inox, LED, toplo bela



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	47,00
Neto širina (mm)	125,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto težina (kg)	0,32
Otvor (mm)	114x54
Vrsta izvora	svetiljke za ugradnju u zid
Montaža	Zidno ugradno
Boja	brušeno Inox
Materijal	Aluminijum Nerđajući čelik
Proizvođač	03-SLV
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	24
Izvor svetla	SMD LED
Snaga (W)	2
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	190
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	F
Ugradna dubina (mm)	45
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	47x125x65
OTVOR mm	114x54

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
DOWNUNDER, RCL 101, kvadratna, inox, LED, toplo bela	LI152062
Dodatni pribor	
LED napajanje, 12W, 24V	LI470502
Ugradni ram za RCL 101	LI925201