

Tehničke karakteristike artikla: LI153580--

KALU TRACK QRB111, crna, max. 50W, uključen 3-fazni



Detalji artikla

Dreh- und schwenkbar Strahler KALU TRACK mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Konzipiert als Erweiterung der beliebten KALU Serie greift dieser Schienenstrahler die Formgebung der Produktfamilie auf. Durch die Kombination aus Schienenadapter und Trafo wird der Betrieb von Niedervoltleuchtmitteln an einer Hochvoltschiene gewährleistet. Um allen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden, sind alternativ Versionen mit GX53 Sockel, sowie mit verbauten Philips LED Modulen für das 1- und 3 Phasen System verfügbar.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla
	Da
Klasa zaštite	II
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Sabirnica svetiljka
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	G53
Mogućnost zakretanja (°)	90
Snaga (W)	50
Nazivni napon DC (V)	12
Način montaže	Provodna šina

Tehnički podaci - nastavak

Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum Plastika
Dužina (mm)	180
Širina (mm)	120
Visina (mm)	120
Prečnik (mm)	120
Dodatni pribor	LI560232--;LI560234--
DxŠxV mm	180x120x120
ØxV mm	120x120

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
KALU TRACK QRB111, crna, max. 50W, uključen 3-fazni	LI153580
Dodatni pribor	
Philips Master LED sijalica , CRI90, 15W, 40°, 2700K, dimabilna	LI560232
Philips Master LED sijalica , CRI90, 15W, 40°, 3000K, dimabilna	LI560234