


Tehničke karakteristike artikla: LI158704--

I-VIDUAL LED Panel 40W, 4000K, M600, 600xM600



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	595,00
Neto širina (mm)	595,00
Neto visina (mm)	13,00
Neto težina (kg)	3,92
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	belo
Materijal	Aluminijum Akril
Proizvođač	O3-SLV
Ugao emisije (°)	110
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	40
Sistemska efikasnost (lm/W)	80
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Lumen (lm)	3200
Broj svetiljki	2
Životni vek	30.000h
Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	50
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	595x595x13

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
I-VIDUAL LED Panel 40W, 4000K, M600, 600xM600	LI158704
Dodatni pribor	
univerzalni ram za LED-Panel, 595x595mm, bela	LI158762
INSTALACIONI RAM, srebrno-siv, L/W 60.5/60.5 cm for I-VIDUAL LED panel	LI158764
Rozetna, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, mat bela	LI158791
Set za viseću montažu za LED Panel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA, DALI inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA,	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, dimabilni	LI464176