

Tehničke karakteristike artikla: LI160441--

LED Downlight 30/3, okrugla, bela, 30 LED, 3000K



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	123,00
Neto prečnik (mm)	197,00
Neto težina (kg)	0,48
Otvor (mm)	Ø185
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	belo
Materijal	Aluminijum Plastika
Proizvođač	O3-SLV
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	15
Sistemska efikasnost (lm/W)	80
Boja svetla	toplo bela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	1200
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	II
Klasa energetske efikasnosti	A
Ugradna dubina (mm)	130
Sijalica uključena	da
Prečnik (mm)	197
ØxV mm	197x123
OTVOR mm	Ø185

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED Downlight 30/3, okrugla, bela, 30 LED, 3000K	LI160441