


Tehničke karakteristike artikla: LI161291--

CONTONE IP44, 16W, 890lm, 3000K dimabilna, ugradna plafonska

Svetiljka



Kriva prostiranja svetla



Detalji artikla

Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	890
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	40.000h
Dimabilno	Fazni presek (C) Da
IP stepen zaštite	IP44
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna svetiljke za ugradnju u zid
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	30
Sistemska efikasnost (lm/W)	56
Snaga (W)	16
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Zidno ugradno Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 82
Ugradna dubina (mm)	135
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	92
Širina (mm)	92
Visina (mm)	140
Prečnik (mm)	92
Težina (kg)	0,32
DxŠxV mm	92x92x140
ØxV mm	92x140
OTVOR mm	Ø 82

OPIS

Kat. broj

CONTONE IP44, 16W, 890lm, 3000K dimabilna, ugradna plafonska
Svetiljka

LI161291