

Tehničke karakteristike artikla: LI162703--

SENDER LED ugradni Panel, 6W, 3000K, ugradna, bela



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	30,00
Neto prečnik (mm)	115,00
Neto težina (kg)	0,23
Otvor (mm)	Ø107
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	belo
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O3-SLV
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	Bez LED drajvera
Ulazna struja (A)	0,35
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	6
Sistemska efikasnost (lm/W)	40
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	240
Broj svetiljki	1
Životni vek	30.000h
Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	40
Sijalica uključena	da
ØxV mm	115x30
OTVOR mm	Ø107

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SENDER LED ugradni Panel, 6W, 3000K, ugradna, bela	LI162703
Dodatni pribor	
LED DRIVER 10W, 350mA, incl. stress relief, dimabilni	LI464140