

Tehničke karakteristike artikla: LI162743--

SENDER LED ugradni Panel, 10W, 3000K, ugradna, srebrnosiva



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	30,00
Neto prečnik (mm)	180,00
Neto težina (kg)	0,43
Otvor (mm)	Ø172
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	srebrno sivo
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O3-SLV
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	Bez LED drajvera
Ulazna struja (A)	0,35
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	10
Sistemska efikasnost (lm/W)	56
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	560
Broj svetiljki	1
Životni vek	30.000h
Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	40
Sijalica uključena	da
ØxV mm	180x30
OTVOR mm	Ø172

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SENDER LED ugradni Panel, 10W, 3000K, ugradna, srebrnosiva	LI162743
Dodatni pribor	
LED DRIVER 15W, 350mA, incl. stress relief, dimabilni	LI464143