


Tehničke karakteristike artikla: LI162783--

SENDER LED ugradni Panel, 14W, 3000K, pravougaona, bela



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	240,00
Neto širina (mm)	240,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto težina (kg)	0,86
Otvor (mm)	230x230
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	bela
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O3-SLV
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	Bez LED drajvera
Ulazna struja (A)	0,35
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	14
Sistemska efikasnost (lm/W)	69
Boja svetla	toplo bela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	970
Broj svetiljki	1
Životni vek	30.000h
Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	40
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	240x240x30
OTVOR mm	230x230

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SENDER LED ugradni Panel, 14W, 3000K, pravougaona, bela	LI162783
Dodatni pribor	
LED DRIVER 15W, 350mA, incl. stress relief, dimabilni	LI464143
LED DRIVER 18W, 350mA, incl. stress relief, dimabilni	LI464150