



Tehničke karakteristike artikla: LI162813--

SENDER LED ugradni Panel, 14W, 3000K, pravoug., srebrnosiva



Tehnički podaci

Otvor (mm)	230x230
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	srebrno sivo
Materijal	Aluminijum
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	Bez LED dražvera
Ulazna struja (A)	0,35
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	14
Sistemska efikasnost (lm/W)	69
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	970
Broj svetiljki	1
Životni vek (h)	30000

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	40
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	240x240x30
OTVOR mm	230x230

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SENDER LED ugradni Panel, 14W, 3000K, pravoug., srebrnosiva	LI162813
Dodatni pribor	
LED DRIVER 18W, 350mA, incl. stress relief, dimabilni	LI464150