

Tehničke karakteristike artikla: LI162983--

SENDER LED NADGRADNI Panel, 14W, 3000K, pravougaoni, beli



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	215,00
Neto širina (mm)	215,00
Neto visina (mm)	48,00
Neto težina (kg)	1,05
Vrsta izvora	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Montaža	Plafonsko nadgradna Montaža na zid
Boja	belo
Materijal	Aluminijum Akril
Proizvođač	O3-SLV
Ugao emisije (°)	120
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	18
Sistemska efikasnost (lm/W)	60
Boja svetla	toplo bela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	840
Životni vek	30.000h
Klasa zaštite	I
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	215x215x48

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SENDER LED NADGRADNI Panel, 14W, 3000K, pravougaoni, beli	LI162983
Dodatni pribor	
LED DRIVER 15W, 350mA, incl. stress relief, dimabilni	LI464143