

Tehničke karakteristike artikla: LI228110--

TRUST 60 LED stubna svetiljka, nerđajući čelik 316



Detalji artikla

Bei der aus Edelstahl gefertigten Standleuchte TRUST 60 wird die opale PC Leuchtfläche von einer Edelstahlkappe abgeschlossen. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei Größen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Als weiteres Zubehör steht ein Edelstahlraster zur Änderung der Lichtwirkung zur Verfügung. Die TRUST Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist mit einer leistungsstarken 8,6W LED ausgestattet.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	400
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	35000
Dimabilno	Ne
Klasa energetske efikasnosti	E
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	stojeće svetiljke
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	9

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Podna
Opis boje	Inox
Materijal	Nerđajući čelik 316
Dužina (mm)	60
Širina (mm)	60
Visina (mm)	605
Prečnik (mm)	60
Dodatni pribor	LI1000449-;LI227922--;LI228130--;LI228730--
DxŠxV mm	60x60x605
ØxV mm	60x605

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
TRUST 60 LED stubna svetiljka, nerđajući čelik 316	LI228110
Dodatni pribor	
Mreža od nerđajućeg čelika za Trust	LI1000449
Uzemljenje za Trust, Nails, Big Nails i Energy pak.	LI227922
TRUST RASTER za stubnu svetiljku	LI228130
IP68 razvodna kutija, 3-žilna za 3-žilne kablove prečnika 6-12mm, prihvat stezaljki 3x4mm ² , nazivni napon 230V AC, maksimalni napon 400V AC, maks. 17,5A	LI228730