

Tehničke karakteristike artikla: LI228332--

POWER TRAIL LITE, ugradna podna spoljašnja , okrugli pokrov

Svetiljka



SCHRACK info

Die mit einer leistungsstarken PowerLED bestückte Boden- und Wandeinbauleuchte POWER TRAIL-LITE 42 kann durch die Schutzart IP67 auch im Außenbereich verwendet werden. Als Alternativen sind andere Lichtfarben sowie runde und quadratische Abdeckungen verfügbar. Zur einfachen Montage befindet sich eine Einbauhülse im Lieferumfang. Der elektrische Anschluss erfolgt durch die Zuleitung an einem separat erhältlichen 350mA LED Treiber. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	90
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	30000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP67
Klasa energetske efikasnosti	G
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Svetiljka za udubljen pod
Sijalica uključena	Da

Tehnički podaci - nastavak

Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	60
Snaga (W)	1
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivna struja mA (mA)	350
Način montaže	Podna ugradna
Otvor (mm)	Ø 40
Ugradna dubina (mm)	90
Opis boje	Inox
Materijal	Nerđajući čelik 316 Staklo
Dužina (mm)	65
Širina (mm)	41
Visina (mm)	41
Prečnik (mm)	41
Dodatni pribor	LI1008656-
DxŠxV mm	65x41x41
ØxV mm	41x41
OTVOR mm	Ø 40

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
POWER TRAIL LITE, ugradna podna spoljašnja ,okrugli pokrov Svetiljka	LI228332
Dodatni pribor	
LED driver 4W 350mA	LI1008656