

Tehničke karakteristike artikla: LI229330--

DASAR 115 ADJUST, MR16, ugradna svetiljka za tlo, okrugla



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø115
Vrsta izvora	Svetiljka za udubljen pod
Montaža	Podno ugradno
Boja	Inox
Materijal	Aluminijum Nerđajući čelik
Nazivni napon AC (V)	12
Nazivni napon DC (V)	12
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica LED Retrofit
Grlo	GU5,3
Snaga (W)	35
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	III
IPStepen zaštite	IP67
Mogućnost zakretanja (°)	30
Ugradna dubina (mm)	165
Prečnik (mm)	130

Tehnički podaci - nastavak

OTVOR mm

| Ø115

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
DASAR 115 ADJUST, MR16, ugradna svetiljka za tlo, okrugla	LI229330
Dodatni pribor	
Philips Master LED Spot MR16, 6.5W, 36°, 2700K, dimabilan	LI1001574
Philips Master LED Spot MR16, 6.5W, 36°, 3000K, dimabilna	LI1001575
MARINE Transformator, 150W	LI227150
MARINE IP 44 Trafo, 12V, 60VA	LI227160