

Tehničke karakteristike artikla: LI232075--

PHOTONIA, za staze i pod, A60, kružna, podna svetiljka

staklo



Detalji artikla

Die Standleuchte PHOTONIA besteht aus Aluminium und klarem Glas, welches das Leuchtmittel komplett umschließt. Dank der Position der verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte einen homogenen Lichtkegel und dient ideal als Wegeleuchte. Optional stehen ein Betonanker und Verbindungsbox zur Verfügung. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla
	Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP55
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	stojeće svetiljke
Izvor svetla	LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Sijalično grlo	E27
Snaga (W)	60
Nazivni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Podna

Tehnički podaci - nastavak

Opis boje	antracit
Materijal	Aluminijum Staklo
Dužina (mm)	150
Širina (mm)	150
Visina (mm)	900
Prečnik (mm)	150
Težina (kg)	2,461
Dodatni pribor	LI1005265-;LI1005268-;LI228730-;LI232085--
DxŠxV mm	150x150x900
ØxV mm	150x900

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PHOTONIA, za staze i pod, A60, kružna, podna svetiljka staklo	LI232075
Dodatni pribor	
ST64 E27, LED sijalica zlatna 7,5W 2500K CRI90 320° LED visokonaponski izvor svetlosti, neusmeren	LI1005265
ST58 E27, LED sijalica transparentna 7,5W 2700K CRI90 320° LED visokonaponski izvor svetlosti, neusmeren	LI1005268
IP68 razvodna kutija, 3-žilna za 3-žilne kablove prečnika 6-12mm, prihvat stezaljki 3x4mm ² , nazivni napon 230V AC, maksimalni napon 400V AC, maks. 17,5A	LI228730
Betonski anker za svetiljku PHOTONIA za staze i pod nerđajući čelik	LI232085