

Tehničke karakteristike artikla: LI233094--

NEW MYRA WALL SPOT WALL, 2xGU10, IP55, zidna spot svetiljka

maksimum 2x50W



Detalji artikla

Die Wand- und Deckenleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Die Leuchtenköpfe sind dreh-, und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP55
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Izvor svetla	Visokonaponska halogena reflektorska sijalica
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	2
Sijalično grlo	GU10
Mogućnost zakretanja (°)	45

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	100
Nazivni napon AC (V)	230
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	srebrno sivo
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	144
Širina (mm)	146
Visina (mm)	98
Dodatni pribor	LI1005079-;LI1005273-;LI1002853-
DxŠxV mm	144x146x98

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NEW MYRA WALL SPOT WALL, 2xGU10, IP55, zidna spot svetiljka maksimum 2x50W	LI233094
Dodatni pribor	
LED sijalica QPAR51 GU10 3000K bela Sijalica	LI1005079
QPAR51 GU10, LED sijalica 6W 2200 2700K CRI90 36° LED visokonaponski izvor svetlosti, neusmeren	LI1005273
ENOLA odstojnici Dodaci za niskonaponski kablovski sistem	LI1002853