

Tehničke karakteristike artikla: LI233407--

RUSTY 40 LED okrugla, stubna svetiljka WW IP55, RUSTY



Detalji artikla

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspeiß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken COB LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	430
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	35.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP55
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Svetiljka podna
Izvor svetla	COB LED
Sijalica uključena	Da

Tehnički podaci - nastavak

Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED Platine
Snaga (W)	8,60
Način montaže	Podna
Opis boje	boja rđe
Materijal	Čelik
Dužina (mm)	190
Širina (mm)	190
Visina (mm)	400
Prečnik (mm)	190
Dodatni pribor	LI228730--;LI229022--
DxŠxV mm	190x190x400
ØxV mm	190x400

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
RUSTY 40 LED okrugla, stubna svetiljka WW IP55, RUSTY	LI233407
Dodatni pribor	
IP68 razvodna kutija, 3-žilna za 3-žilne kablove prečnika 6-12mm, prihvatač stezaljki 3x4mm ² , nazivni napon 230V AC, maksimalni napon 400V AC, maks. 17,5A	LI228730
RUSTY uzemljenje	LI229022