

Tehničke karakteristike artikla: LI233550--

DASAR LED MINI podna ugradna svetiljka, 2W, 3000K, okrugla

Recessed floor lamp, 12-24V, Driver have to be ordered separatly



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	37,00
Neto širina (mm)	37,00
Neto težina (kg)	0,35
Otvor (mm)	Ø30
Vrsta izvora	Svetiljka za udubljen pod
Montaža	Podno ugradno
Boja	Inox
Materijal	Nerđajući čelik Staklo
Proizvođač	03-SLV
Ugao emisije (°)	31
Izvor svetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	2
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Lumen (lm)	120
Broj svetiljki	1
Životni vek	25.000h
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP67
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	80
Sijalica uključena	da
OTVOR mm	Ø30

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
DASAR LED MINI podna ugradna svetiljka, 2W, 3000K, okrugla Recessed floor lamp, 12-24V, Driver have to be ordered separatly	LI233550
Dodatni pribor	
LED napajanje, 12W, 24V	LI470502
LED napajanje, 12W, 12V	LI470507